



# PROJECTEURS DMX RDM DE 24 À 29W - DIAMÈTRE 102MM

## AERA XL DMX

24/36V DC  
DMX RDM

De 24  
à  
29 W

De 725  
à  
1560 lm

IRC>80

15° - 36°  
50°

IP65

2700 K  
6500 K

RVB+  
3000K

RVB+  
4000K



**CREALED**

Parc d'activités de la Siagne - 6/7, allée François Coli  
06210 Mandelieu-la-Napoule - France  
infos@crealed.com - [www.crealed.com](http://www.crealed.com)

- Projecteurs architecturaux de très grande taille pour l'éclairage blanc dynamique ou en couleurs (RVB + Blanc)
- Casquette et verre dépoli en option
- Optiques de grande qualité
- Lyre orientable
- Alimentation par un seul câble hybride en 24/36V DC + DMX RDM
- Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES	
IRC mini	80
Ouvertures & Rendement	Optiques 15°, 36° et 50° (>85%)
Type de LED	COB
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Puissance	2x12W* (@ full) pour 2700/6500K 29W (@full) pour le RVB+ 3000/4000K
Consommation	19W (bridage électronique @full) pour 2700/6500K 21W (bridage électronique @full) pour le RVB+ 3000/4000K
Tension	36V DC pour 2700/6500K 24/36V DC pour le RVB+ 3000/4000K
Variation	DMX / RDM
Température de fonctionnement	< 50°C
Câblage	2 m câble hybride (éclaté) 1 paire DMX + 2x2 mm² 24/36V DC Câble sur mesure en option
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Finition	Corten (RAL 8014), Noir (RAL 9005)
Dimensions (ØxL)	Ø 102 mm x 176 mm
Poids	1,80 kg
IP	Étanche à la poussière et protégé contre les projections d'eau - IP65
IK	Résistance de 5 joules aux chocs - IK08
Matière	Corps: aluminium 6062 / Verre: clair 5 mm, trempé (dépoli en option)
Fixations Optionnelles	Piquets en plastique Corten ou Noir et tiges de réhausse alu Corten ou Noir (p.46)
Casquette anti-éblouissement optionnelle	Longueur 118 mm - Corten ou Noir
AUTRES CARACTÉRISTIQUES	
Norme EMC	EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN IEC 55015:2019+A11:2020 EN 61547:2023 EN IEC 61000-3-3:2013/A2:2021
Norme LVD	EN IEC 60598-2-5:2015 EN IEC 60598-1: 2021+A1:2022 EN62493:2015+A1:2022
Norme IP	EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
Norme IK	EN 62262:2002
Classe énergétique	E, F ou G selon modèle
GARANTIES & DURÉE DE VIE	
Garantie	3ans (Hors câblerie et verre)
Durées de vie IES LM82-12	L90 B10 (Ta 25°C) / L70 B10 (Ta 50°C)

PERFORMANCES LUMINEUSES OPTIQUE ARRASANTE			
Couleur (K)	2700/6500K	RVB + 3000K	RVB + 4000K
Flux mini arrasant	1372/1560 lm	1090/725 lm	1090/790 lm
Efficacité mini arrasant	122 lm/W	62 lm/W	62 lm/W

CÂBLAGE SUR MESURE	
HO5 PVC 2G 2x2mm² + 1 paire DMX, le ml	DMX22MONT

CASQUETTES ET VERRE	
Casquette Corten	AE XL M CAS
Casquette Noir	AE XL N CAS

RÉFÉRENCES PROJECTEURS AVEC OPTIQUE ARRASANTE			
	Corten 8014	Noirs 9005	
2700/6500K (36V)	15°	AE XL M 27006500 15 DMX	AE XL N 27006500 15 DMX
	36°	AE XL M 27006500 36 DMX	AE XL N 27006500 36 DMX
	50°	AE XL M 27006500 50 DMX	AE XL N 27006500 50 DMX
RVB + 3000K (24/36V)	15°	AE XL M RVB3000 15 DMX	AE XL N RVB3000 15 DMX
	36°	AE XL M RVB3000 36 DMX	AE XL N RVB3000 36 DMX
	50°	AE XL M RVB3000 10 DMX	AE XL N RVB3000 10 DMX
RVB + 4000K (24/36V)	15°	AE XL M RVB4000 15 DMX	AE XL N RVB4000 15 DMX
	36°	AE XL M RVB4000 36 DMX	AE XL N RVB4000 36 DMX
	50°	AE XL M RVB4000 50 DMX	AE XL N RVB4000 50 DMX

