



PROJECTEURS 1.5W - DIAMÈTRE 30MM

AERA XS

24V DC

1.5 W

De 145
à
160 lm

IRC>80

15°-36°

IP65

2700 K

3000 K

4000 K



- Projecteurs de très petite taille pour une mise en valeur des petits sujets
- Casquette et verre dépoli en option
- Optiques de grande qualité
- Lyre monobras orientable et discrète
- Fixation directe ou en option sur piquet ou tige (25cm ou 55cm)
- Alimentation en 24V DC
- Garantie 3 ans

CREALED

Parc d'activités de la Siagne - 6/7, allée François Coli
06210 Mandelieu-la-Napoule - France
infos@crealed.com - www.crealed.com

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES	
IRC mini	80
Ouvertures & Rendement	Optiques 15° et 36° (>85%)
Type de LED	CMS - BIN : 3-step MacAdam
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Puissance	1.5W
Consommation	1.7W à 24V DC
Tension	24V DC
Variation	Non
Température de fonctionnement	< 50°C
Câblage	2m HO5-RNF - option câblage sur mesure
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Finition	Corten (RAL 8014), Noir (RAL 9005)
Dimensions (ØxL)	Ø 30 mm x 70 mm
Poids	0,18 kg
IP	Étanche à la poussière et protégé contre les projections d'eau - IP65
IK	Résistance de 5 joules aux chocs - IK08
Matière	Corps: aluminium 6062 / Verre: clair 5 mm, trempé (dépoli en option)
Fixations Optionnelles	Piquets en plastique Corten ou Noir et tiges de réhausse alu Corten ou Noir (p.46)
Casquette anti-éblouissement optionnelle	Longueur 36 mm - Corten ou Noir
AUTRES CARACTÉRISTIQUES	
Norme EMC	EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN IEC 55015:2019+A11:2020 EN 61547:2023 EN IEC 61000-3-3:2013/A2:2021
Norme LVD	EN IEC 60598-2-5:2015 EN IEC 60598-1: 2021+A1:2022 EN62493:2015+A1:2022
Norme IP	EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
Norme IK	EN 62262:2002
Classe énergétique	F
GARANTIES & DURÉE DE VIE	
Garantie	3ans (Hors câblerie et verre)
Durées de vie IES LM82-12	L90 B10 (Ta 25°C) / L70 B10 (Ta 50°C)

PERFORMANCES LUMINEUSES			
Couleur (K)	2700K	3000K	4000K
Flux mini	145 lm	150 lm	160 lm
Efficacité mini	96 lm/W	100 lm/W	106 lm/W

RÉFÉRENCES PROJECTEURS				
		Corten 8014	Noir 9005	
		24V DC	24V DC	
2700K	15°	AE XS M 2700 15 B	AE XS N 2700 15 B	
	36°	AE XS M 2700 36 B	AE XS N 2700 36 B	
3000K	15°	AE XS M 3000 15 B	AE XS N 3000 15 B	
	36°	AE XS M 3000 36 B	AE XS N 3000 36 B	
4000K	15°	AE XS M 4000 15 B	AE XS N 4000 15 B	
	36°	AE XS M 4000 36 B	AE XS N 4000 36 B	

CÂBLAGE SUR MESURE	
HO5 2G 2x0.75mm ² , le ml	HO52G075N

CASQUETTES ET VERRE	
Casquette Corten	AE XS M CAS
Casquette Noir	AE XS N CAS
Verre dépoli	XS VD

