



CARACTERISTIQUES PHYSIQUES		PD30x9	PFx9	PDA 10
Type		Angle 30°	Droit	Penderie
Aluminium Anodisé - Longueur 2m		-	-	PDA 10 2
Aluminium Anodisé - Longueur 4m		-	-	PDA 10 4
Largeur max. du circuit flexible		8 mm	8 mm	10 mm
Dimensions extérieures (coupe : l x h)		14 x 9 mm	12 x 5 mm	15 x 28,5 mm
Densité de leds pour éviter l'effet points		-	-	140 LEDS/m
IK		-	-	IK9
Coeff. de dilatation linéaire (10-6m/K)		± 65	± 65	Profilé en aluminium ±25 Capot en polycarbonate ± 65
CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES AVEC CAPOT				
Variation de Température		-	-	Réchauffement de 3%
Diminution de flux		50%	-	57%
Variation d'IRC		-	-	Négligeable
COMPATIBILITÉS				
Circuits flexibles CREALED compatibles		Optimal: FLO60 - F050 - F100		
CONFORMITÉS CAPOTS				
IEC60695-2-10	Test fil incandescent 850°C			

	PD30x9	PFx9
Profilé blanc - 2m	PD30B9 2	PFB9 2
Profilé noir - 2m	PD30N9 2	PFN9 2
Capot opalin 10m	PCO30 10R	-

	PDA10
Aluminium Anodisé - Longueur 2m	PDA10 2
Aluminium Anodisé - Longueur 4m	PDA10 4
Capot opalin 2m / 4m	PCD010 2 / PCD010 4
Densité min. de leds pour éviter l'effet points	140 LEDS/m
Kit de 2 fixations	SPD10
Adhésif flexible (Incomp. gaine flexible)	VHB8B

