



# ENCASTRÉS DE SOL 1.5W - DIAMÈTRE 33MM

## TERRA XS

24V DC

1.5 W

De 145  
à  
160 lm

IRC>80

15° - 36°

IP67

2700 K

3000 K

4000 K



- Encastrés de très petite taille pour l'éclairage ou le balisage (verre dépoli en option) des marches, sols, niches, murets
- Optiques de grande qualité
- Livrés avec leur boîtier d'encastrement
- Alimentation en 24V DC
- Garantie 3 ans

**CREALED**

Parc d'activités de la Siagne - 6/7, allée François Coli  
06210 Mandelieu-la-Napoule - France  
infos@crealed.com - [www.crealed.com](http://www.crealed.com)

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES	
IRC mini	80
Ouvertures & rendement	Optiques 15° et 36° (>85%)
Orientable	Non
Type de LED	CMS - BIN : 3-step MacAdam
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Puissance	1.5W
Consommation	1.7W à 24V DC
Tension	24V DC
Variation	Non
Température de fonctionnement	< 50°C
Câblage	2m HO5-RNF avec bague de protection anti-remontée d'eau
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Finition	Corps: Noir (RAL 9005) / Collerette: Inox 316L
Dimensions (Ø collerette xH)	Ø 33 mm x 66mm
Poids	0,22 kg
IP	Étanche à la poussière et à l'immersion temporaire - IP67
IK	Résistance de 5 joules aux chocs - IK08
Pression	650 kg
Matière	Corps: aluminium 6062 / Verre: clair 5 mm, trempé (dépoli en option)
Fixations Optionnelles	Pot d'encastrement fin inclus (TE XS PE) / Pot large en option (TE XS PEL)
AUTRES CARACTÉRISTIQUES	
Norme EMC	EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN IEC 55015:2019+A11:2020 EN 61547:2023 EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Norme LVD	EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 EN60598-2-13:2006+A1:2012+A2:2016+A11:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Norme IP	EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
Norme IK	EN 62262:2002
Classe énergétique	F
GARANTIES & DURÉE DE VIE	
Garantie	3ans (Hors câblerie et verre)
Durées de vie IES LM82-12	L90 B10 (Ta 25°C) / L70 B10 (Ta 50°C)

PERFORMANCES LUMINEUSES			
Couleur (K)	2700K	3000K	4000K
Flux mini	145 lm	150 lm	160 lm
Efficacité mini	96 lm/W	100 lm/W	106 lm/W

RÉFÉRENCES ENCASTRÉS		
24V DC		
2700K	15°	TE XS 2700 15 B
	36°	TE XS 2700 36 B
3000K	15°	TE XS 3000 15 B
	36°	TE XS 3000 36 B
4000K	15°	TE XS 4000 15 B
	36°	TE XS 4000 36 B



**VERRE**

Verre dépoli	XS VD
--------------	-------

**CÂBLAGE SUR MESURE**

HO5 2G 2x0.75mm², 1e ml	HO52G075N
-------------------------	-----------

**POTS D'ENCASTREMENT SUPPLÉMENTAIRES**

Pot d'encastrement fin	TE XS PE
Pot d'encastrement large	TE XS PEL

