

ALM

ALIMENTATIONS MINIATURES DC



- Alimentations stabilisées compactes avec câblage sur borniers en entrée et en sortie
- Boîtier plastique blanc
- Format souris idéal pour vos installations en ameublement ou éclairages encastrés dans des espaces exigus

COMPACTES AVEC BORNIERES



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	AL12 10	AL24 10	
Tension Secondaire (Sortie)	12V DC	24V DC	
Courant	0,83A	0,41A	
Puissance*	10	10	
Rendement	66%	75%	
Câblage Secondaire	Borniers		
Tension Primaire	100-240V AC		
Intensité Primaire maxi	0,085A (230V)		
Câblage Primaire	Borniers		
Protection	Court-circuit		
Classe de protection	Classe II		
Température de fonctionnement	-10/+40°C		
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES			
Dimensions	86x45x26 mm		
Encastrement	-		
Poids	0,08 kg		
Finition	Plastique blanc		
IP	IP20		
ACCESSOIRES ET AUTRES OPTIONS			
Support mural/fixation	Encoches pour vis		
Autres tensions disponibles	-		
CONFORMITÉS			
Garantie	2 ans		
Normes de sécurité	EN 61347-1	EN 61347-2-13	
Normes EMC	EN 55015	EN 61000-4-2.3.4.5.6.8.11	EN 61547

* Dans le choix d'alimentation, il convient de garder pour toutes les installations une réserve de puissance de 20%.