

Alimentations stabilisées en tension

Alimentation stabilisée pour utilisation intensive (haut rendement, durée de vie prolongée, haute fiabilité)

Entrées / Sorties sur borniers capotés.

CLASSE 1

IP20

Protections : court-circuit, surcharge et sur-tension.

Boîtier métallique

Dissipation thermique par convection naturelle sauf ALP12/320 équipée d'un ventilateur

Attention, en installations les boîtiers métalliques ne doivent pas être accessibles au public.

Normes: EN60950-1, EN55022, EN61000-3-2,-3; EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8,11, EN55024, EN61000-6-1



Toutes nos alimentations sont étudiées pour fonctionner exclusivement avec des produits à leds ou avec leur générateur correspondant. Dans l'usage, bien s'assurer de la compatibilité des alimentations avec les produits LEDS.

Dans le choix d'alimentation, il convient de garder pour toutes les installations une réserve de puissance de 20%.

12V / 24V DC

	Références	Puissance	Entrée	Sortie	Dimensions	Poids	Température de fonctionnement
	ALP12/15	15W	85-264V AC	12V DC-1,3A	62,5x51x28mm	0,14 Kg	-20/+70°C
	ALP12/25	25W	98-264V AC	12V DC-2,1A	78x51x28mm	0,21 Kg	-20/+70°C
	ALP12/50	50W	98-264V AC	12V DC-4,2A	99x97x36mm	0,43 Kg	-25/+70°C
	ALP12/75	72W	98-264V AC	12V DC-6A	129x97x38mm	0,44 Kg	-25/+70°C
	ALP12/100	100W	98-264V AC	12V DC-8,5A	159x97x38mm	0,64 Kg	-25/+70°C
	ALP12/150	150W	115-230V AC	12V DC-12,5A	199x98x38mm	0,75 Kg	-25/+70°C
	ALP12/200	200W	88-264V AC	12V DC-16,7A	215x115x30mm	0,72 Kg	-30/+70°C
	ALP12/320*	300W	88-264V AC	12V DC-25A	215x115x50mm	1,17 Kg	-20/+65°C
							* Alimentation ventilée
	ALP24/15	15W	85-264V AC	24V DC-0,625A	62,5x51x28mm	0,14 Kg	-20/+70°C
	ALP24/25	25W	98-264V AC	24V DC-1,1A	78x51x28mm	0,21 Kg	-20/+70°C
	ALP24/50	50W	98-264V AC	24V DC-2,2A	99x97x36mm	0,43 Kg	-25/+70°C
	ALP24/75	75W	98-264V AC	24V DC-3,2A	129x97x38mm	0,44 Kg	-25/+70°C
	ALP24/100	100W	98-264V AC	24V DC-4,5A	159x97x38mm	0,64 Kg	-25/+70°C
	ALP24/150	150W	115-230V AC	24V DC-6,5A	199x98x38mm	0,75 Kg	-25/+70°C
	ALP24/200	200W	88-264V AC	24V DC-8,4A	215x115x30mm	0,72 Kg	-30/+70°C
	ALP24/320*	320W	88-264V AC	24V DC-13,4A	215x115x30mm	1,17 Kg	-20/+65°C
							* Alimentation ventilée
	SDR	Support DIN RAIL					