

24V DC

ALE 110

Alimentations stabilisées en tension Étanche - Variable 1-10V

Alimentation stabilisée étanche pour utilisation intensive (haut rendement, durée de vie prolongée, haute fiabilité)

Entrées / Sorties sur câble

CLASSE 2

IP67

Protections : court-circuit, surcharge, sur-tension et surchauffe.






Boîtier métallique

Dissipation thermique par convection naturelle.

Conforme à la réglementation de sécurité pour l'éclairage LED EN61347-2-13

Normes : EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384, EN55015




EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547

	Références	Puissance	Charge mini pour variation	Entrée	Sortie	Dimensions	Poids	Température de fonctionnement
	ALEE24/75/110	75W	38W	100-305V AC	24V DC-3,15A	180x63x35,5mm	0,8 Kg	-40/+85°C
	ALEE24/100/110	96W	48W	100-305V AC	24V DC-4A	199x63x35,5mm	0,85 Kg	-40/+90°C
	ALEE24/150/110	150W	75W	100-305V AC	24V DC-6,25A	219x63x35,5mm	0,95 Kg	-40/+90°C
	ALEE24/200/110	201W	101W	100-305V AC	24V DC-8,4A	244x71x37,5mm	1,22 Kg	-40/+90°C
	ALEE24/240/110	240W	120W	100-305V AC	24V DC-10A	244x71x37,5mm	1,22 Kg	-40/+90°C

Normes : EN61347-1, EN61347-2-13, EN60950-1,

EN55015, EN55022,

EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547, EN55024

	ALE24/320/110	320W	161W	90-305V AC	24V DC-13,34A	252x90x43,8mm	1,88 Kg	-40/+70°C
	ALE24/480/110	480W	240W	90-305V AC	24V DC-20A	262x125x43,8mm	2,8 Kg	-40/+70°C
	ALE24/600/110	600W	300W	90-305V AC	24V DC-25A	280x144x48,5mm	3,9 Kg	-40/+70°C

Disponible sur demande en version 12VDC

Toutes nos alimentations sont étudiées pour fonctionner exclusivement avec des produits à leds ou avec leur générateur correspondant. Dans l'usage, bien s'assurer de la compatibilité des alimentations avec les produits LEDS.

Dans le choix d'alimentation, il convient de garder pour toutes les installations une réserve de puissance de 20%.

CREATED

Parc d'activités de La Siagne - 6/7 Allée François Coli - 06210 MANDELIEU - Tél +33 (0)4 93 99 24 95 - Fax +33 (0)4 92 98 15 97 - info@sonodirect.com - www.created.com