

# ALE

## *Alimentations stabilisées en tension Étanche*

Alimentation stabilisée étanche pour utilisation intensive (haut rendement, durée de vie prolongée, haute fiabilité)

Entrées / Sorties sur câble

CLASSE 2

IP65/67

Protections : court-circuit, surcharge, sur-tension et surchauffe.

Boîtier métallique

Dissipation thermique par convection naturelle.

Conforme à la réglementation de sécurité pour l'éclairage LED EN61347-2-13

Normes : EN61347-1, EN61347-2-13, EN60950-1, EN55015, EN55022





















EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547, EN55024



Toutes nos alimentations sont étudiées pour fonctionner exclusivement avec des produits à leds ou avec leur générateur correspondant. Dans l'usage, bien s'assurer de la compatibilité des alimentations avec les produits LEDS.

Dans le choix d'alimentation, il convient de garder pour toutes les installations une réserve de puissance de 20%.

# 12 / 24V DC

|   | Références        | Puissance | Entrée      | Sortie        | Dimensions     | Poids   | Température de fonctionnement |
|---|-------------------|-----------|-------------|---------------|----------------|---------|-------------------------------|
|    | <b>ALE12/10</b>   | 10W       | 100-240V AC | 12V DC-0,83A  | 76x36x24mm     | 0,11 Kg | -10/+40°C                     |
|    | <b>ALE12/30</b>   | 30W       | 90-250V AC  | 12V DC-2,5A   | 172x33x23mm    | 0,22 Kg | -20/+45°C                     |
|    | <b>ALPE12/60</b>  | 60W       | 90-250V AC  | 12V DC-5A     | 203x45x32mm    | 0,52 Kg | -20/+45°C                     |
|    | <b>ALEE12/75</b>  | 60W       | 100-305V AC | 12V DC-5A     | 180x63x35,5mm  | 0,8 Kg  | -40/+85°C                     |
|    | <b>ALEE12/150</b> | 120W      | 100-305V AC | 12V DC-10A    | 219x63x35,5mm  | 0,95 Kg | -40/+90°C                     |
|    | <b>ALEE12/200</b> | 192W      | 100-305V AC | 12V DC-16A    | 244x71x37,5mm  | 1,22 Kg | -40/+90°C                     |
|    | <b>ALE12/320</b>  | 264W      | 90-305V AC  | 12V DC-22A    | 252x90x43,8mm  | 1,88 Kg | -40/+70°C                     |
|   | <b>ALE24/10</b>   | 10W       | 100-240V AC | 24V DC-0,41A  | 76x36x24mm     | 0,11 Kg | -10/+40°C                     |
|  | <b>ALE24/30R</b>  | 30W       | 90-250V AC  | 24V DC-1,25A  | Ø65x25mm       | 0,18 Kg | -25/+25°C                     |
|  | <b>ALE24/30</b>   | 30W       | 90-250V AC  | 24V DC-1,25A  | 172x33x23mm    | 0,22 Kg | -20/+45°C                     |
|  | <b>ALPE24/60</b>  | 60W       | 90-250V AC  | 24V DC-2,5A   | 203x45x32mm    | 0,52 Kg | -20/+45°C                     |
|  | <b>ALEE24/75</b>  | 75W       | 100-305V AC | 24V DC-3,15A  | 180x63x35,5mm  | 0,8 Kg  | -40/+85°C                     |
|  | <b>ALEE24/100</b> | 96W       | 100-305V AC | 24V DC-4A     | 199x63x35,5mm  | 0,85 Kg | -40/+90°C                     |
|  | <b>ALEE24/150</b> | 150W      | 100-305V AC | 24V DC-6,25A  | 219x63x35,5mm  | 0,95 Kg | -40/+90°C                     |
|  | <b>ALEE24/200</b> | 201W      | 100-305V AC | 24V DC-8,4A   | 244x71x37,5mm  | 1,22 Kg | -40/+90°C                     |
|  | <b>ALEE24/240</b> | 240W      | 100-305V AC | 24V DC-10A    | 244x71x37,5mm  | 1,22 Kg | -40/+90°C                     |
|  | <b>ALEE24/300</b> | 300W      | 100-305VAC  | 24V DC-12,5A  | 246x77x379,5mm | 1,45 Kg | -40/+70°C                     |
|  | <b>ALE24/320</b>  | 320W      | 90-305V AC  | 24V DC-13,34A | 252x90x43,8mm  | 1,88 Kg | -40/+70°C                     |
|  | <b>ALE24/480</b>  | 480W      | 90-305V AC  | 24V DC-20A    | 262x125x43,8mm | 2,8 Kg  | -40/+70°C                     |
|  | <b>ALE24/600</b>  | 600W      | 90-305V AC  | 24V DC-25A    | 280x144x48,5mm | 3,9 Kg  | -40/+70°C                     |