



# ARAL 124

## Profilé aluminium d'angle


Profilé aluminium anodisé d'angle pour intégration des circuits flexibles à leds jusqu'à 11 mm de largeur .  
Compatibilité et montage avec les circuits en page 183.

Traitement anti-UV et anti-feu.

Tests au fil incandescent 850°C effectués selon les modalités de la norme NF EN 60 695-2-11: juillet 2011.




**ARAL124/2** Profilé d'angle aluminium anodisé longueur 2m




dim ext : 20,4 x 20,4mm  
dim int : 14,1 x 6,1mm




**XPTR124/2** Guide rigide 2m pour PTR124 / P45TR124  
**XPTR124/10** Guide rigide 10m pour PTR124 / P45TR124



dim ext : 11 x 1mm



**PTR124/2** Tube de protection rigide transparent 2m  
**PTR124/5** Tube de protection rigide transparent 5m (à plat et rouleau)  
**PTR124/10** Tube de protection rigide transparent 10m (rouleau)



dim ext : 14 x 6mm  
dim int : 12 x 4,5mm



**PC124/2** Capot polycarbonate transparent à clipser 2m  
**PC124B/2** Capot polycarbonate opalin à clipser 2m  
**PC124B/5** Capot polycarbonate opalin à clipser 5m (rouleau)  
**PC124B/10** Capot polycarbonate opalin à clipser 10m (rouleau)




**VHB10B** Rouleau adhésif double face blanc 10m largeur 10mm



**BARAL124** Bouchon obturé





**SARAL124** Clips de fixation



dim ext : 24 x 21,4mm

### ASSEMBLAGE AVEC TUBE À GLISSER



### ASSEMBLAGE AVEC CAPOT À CLIPSER

