




VARIATEURS 230V 1 CANAL HF 230V AC

230V AC

HF
868MHz



1 à 6
zones



- Modules fond de boîte permettant de gérer l'allumage, l'extinction et la variation d'éclairages en 230V AC avec des boutons-poussoirs et/ou des émetteurs de la gamme DIGITA HF
- Un seul émetteur pour contrôler l'ensemble des éclairages (LEDS ou classiques)

VARIATEURS 230V 1 CANAL HF 230V AC



RÉCEPTEURS

FONCTIONNALITÉS	DIGITA VARIO 1 HF C TELEVARIATEUR	DIGITA ONO 1 HF C TELERUPTEUR	
Protocoles	HF ET BP	HF ET BP	
Fréquence radio	868MHz	868MHz	
Nombre de canaux	1	1	
Nombre de zones	1	1	
Variation	Oui	-	
Synchronisation (maître/esclave)	-	-	
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES			
Tension	100-230V AC	100-230V AC	
Puissance maximale	400W	400W	
Variation	Déphasage fin de cycle	-	
Tension contact sec	8-230V AC		
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES			
Dimensions	45 x 45 x 21 mm	45 x 45 x 21 mm	
Encastrement	Fond de boîte	Fond de boîte	
Poids	45g	45g	
Finitions	Plastique	Plastique	
Câblage entrées/sorties	Borniers à vis	Borniers à vis	
Température de fonctionnement & IP	10-35°C - IP20	10-35°C - IP20	
GARANTIE & CONFORMITES			
Garantie	2 ans	2 ans	
Normes LVD	EN 61347-2-13: 2014/A1:2017	EN 61347-1:2015	EN 62384:2006/A1:2009
Normes EMC	EN 55015:2013/A1:2015	EN 61547:2009	
Normes Radio & systèmes avec piles	ETSI EN 301489	ETSI EN 300 220	EN 62479
	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013		



ÉMETTEURS

fonctionnalités	DIGITA RC5 HF	DIGITA RCV HF	DIGITA V2 HF	DIGITA BP1 V HF
Type de télécommande	Boutons	Tactile + boutons	Murale tactile	Fond de boîte
Allumage / Variation	Oui	Oui	Oui	Oui
Nombre de zones	5	6	1	1
Fonctions	All / Ext. / Variation	All / Ext. / Variation	All / Ext. / Variation	All / Ext. / Variation
Autres fonctions	-	4 pré-sélections	Sortie DMX	sur 1 ou 2 boutons
	-	25% / 50% / 75% / 100%	Témoins de niveau	suivant câblage
Mémoires	-	6 paliers personnalisés	4 paliers personnalisés	-
CARACTÉRISTIQUES				
Dimensions (mm)	140x50x20 mm	140x50x20 mm	86x86x31 mm	40x40x11,2 mm
Encastrement	-	-	52x52x25 mm	Fond de boîte
Finitions	Plastique noir	Plastique noir	Verre transparent	Plastique blanc
Alimentation	Pile CR2032 (include)	3 piles LR03 (non incluses)	12/24V DC Alim. vendue sépar.	Pile CR2430 (include)