

CREA
LED




DIGITA HF C

VARIATEURS FOND DE BOITE HF ET BP - 230V AC



Modules de fond de boîtes permettant de gérer l'allumage, l'extinction et la variation d'éclairages en 230V AC avec des boutons-poussoirs et/ou des émetteurs de la gamme DIGITA HF.

Un seul émetteur peut ainsi gérer l'ensemble des éclairages (LEDS ou classiques).



RECEPTEURS



DIGITA VARIO 1 HF C
TELEVARIATEUR



DIGITA ONO 1 HF C
TELERUPTEUR

FONCTIONNALITÉS

Protocoles	HF ET BP	HF ET BP
Fréquence radio	868MHz	868MHz
Nombre de canaux	1	1
Nombre de zones	1	1
Variation	Oui	-
Synchronisation (maître/esclave)	-	-

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension	100-240V AC	100-240V AC
Puissance maximale	400W	400W
Variation	Déphasage fin de cycle	-
Tension contact sec	8-230V AC	

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions (mm)	45,5 x 45 x 20,3mm	45,5 x 45 x 20,3mm
Encastrement	Fond de boîte	Fond de boîte
Poids (Kg)	45g	45g
Finitions	Plastique	Plastique
Câblage entrées/sorties	Borniers à vis	Borniers à vis
Température de fonctionnement	10-35°C	10-35°C

CONFORMITES

ÉMETTEURS



DIGITA RC5 HF



DIGITA RCV HF



DIGITA V HF



DIGITA BP1 V HF

FONCTIONNALITÉS

Type de télécommande	Boutons	Tactile + boutons	Murale tactile	Fond de boîte
Allumage / Variation	Oui	Oui	Oui	Oui
Nombre de zones	5	6	1	1
Fonctions	All / Ext. / Variation	All / Ext. / Variation	All / Ext. / Variation	All / Ext. / Variation
Autres fonctions	-	4 pré-sélections	Sortie DMX	sur 1 ou 2 boutons
	-	25% / 50% / 75% / 100%	Témoins de niveau	suivant câblage
	-	-	-	-
Mémoires	-	6 paliers personnalisés	Dernier état	-

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions (mm)	140x50x20mm	140x50x20mm	52x52x25mm	40x40x11,2mm
Encastrement	-	-	mm	Fond de boîte
Finitions	Plastique noir	Plastique noir	Verre transparent	Plastique blanc
Alimentation	Pile CR2032 (non incluse)	3 piles LRO3 (non incluses)	12/24V DC Alim. vendue sépar.	Pile CR2430 (incluse)