




VARIATEURS PWM 1 À 4 CANAUX VARIATEURS HF

12/36V
DC

HF
868MHz



1 à 8
zones

1 à 4
canaux



- Variateurs PWM permettant de gérer sans fils : allumage, extinction et variation d'éclairages en tension
- Idéal pour une réalisation rapide et performante des projets

VARIATEURS PWM 1 À 4 CANAUX VARIATEURS HF



RÉCEPTEURS

FONCTIONNALITÉS	DIGITA MINI 1 HF	DIGITA MAXI HF	DIGITA DR HF	DIGITA MAXI HF IP
Protocoles	HF/BP*	HF	HF/BP*	HF
Nombre de sorties	1	1 à 4	1 à 4	1 à 4
Appairage	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Nombre de zones	1	1	1	1
Variation	PWM	PWM	PWM	PWM
Synchronisation (maître/esclave)	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonctions du Menu	-	-	-	-
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES				
Tension	12-36V DC	12-36V DC	12-36V DC	12-36V DC
Puissance Amp	1x8A	4x4A	4x4A	4x4A
Puissance 12V	1x96W	4x48W	4x48W	4x48W
Puissance 24V	1x192W	4x96W	4x96W	4x96W
Plage de variation	0-100%	0-100%	0-100%	0-100%
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES				
Dimensions	85x37x20 mm	165x54x23 mm	65x53x110 mm	180x74x38 mm
Encastrement (Tableau elec)	-	-	3U	-
Poids	0,11 kg	0,18 kg	0,18 kg	0,7 kg
Finitions	Plastique Blanc	Plastique Blanc	Plastique Blanc	Plastique Blanc
Câblage entrées/sorties	Borniers à visser	Borniers Push	Borniers Push	Câbles HO5
Température de fonctionnement & IP	-20/+50°C - IP20	-20/+50°C - IP20	-20/+50°C - IP20	-20/+50°C - IP65
ACCESSOIRES				
Boosters compatibles 4x4A - 1x16A	MAXI R	MAXI R	MAXI R	MAXI R / MAXI R IP
Boosters comp. modulaires 4x4A - 1x16A	DR R	DR R	DR R	DR R
Antenne déportée 1m	-	-	ANT868 1	-
Rallonge câble antenne 10m	-	-	RANT868 10	-
ACCESSOIRES				
Garantie	2 ans			
Normes EMC	EN 55015:2013/A1:2015	EN 61547:2009		
Normes Radio & systèmes avec piles	ETSI EN 301489	ETSI EN 300 220	EN 62479	
	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013			

ÉMETTEURS



fonctionnalités	DIGITA RC5 HF	DIGITA RCV HF	DIGITA V2 HF	DIGITA BP1 V HF
Type de télécommande	Boutons	Tactile + boutons	Murale tactile	Fond de boîte
Allumage / Variation	Oui	Oui	Oui	Oui
Nombre de zones	5	6	1	1
Fonctions	All / Ext. / Variation	All / Ext. / Variation	All / Ext. / Variation	All / Ext. / Variation
Autres fonctions	-	4 pré-sélections	Sortie DMX	sur 1 ou 2 boutons
	-	25% / 50% / 75% / 100%	Témoins de niveau	suivant câblage
Mémoires	-	6 paliers personnalisés	4 paliers personnalisés	-
CARACTÉRISTIQUES				
Dimensions (mm)	140x50x20 mm	140x50x20 mm	86x86x31 mm	40x40x11,2 mm
Encastrement	-	-	52x52x25 mm	Fond de boîte
Finitions	Plastique noir	Plastique noir	Verre transparent	Plastique blanc
Alimentation	Pile CR2032 (incluse)	3 piles LR03 (non incluses)	12/24V DC Alim. vendue sépar.	Pile CR2430 (incluse)