

CREA
LED




ROTATIFS

VARIATEURS & AJUSTEURS DE TENSION 1 CANAL



Variateurs permettant de gérer l'allumage, l'extinction et la variation d'éclairages en 12/24V DC avec des boutons-poussoirs rotatifs.

Le DIMLED est idéal pour l'ajustement d'intensité des circuits intégrés aux dressings, bibliothèques ou aux vitrines.



VARIATEURS



DM1B



DM1N



DIMLED



BV1

FONCTIONNALITÉS

Protocoles	Bouton mécanique	Bouton mécanique	Bouton mécanique
Type	Rotatif sans fin	Rotatif cranté	Rotatif sans fin
Fonctions	ON / OFF / Variation	Variation	ON / OFF / Variation
Nombre de zones	1	1	1
Variation	PWM	PWM	PWM
Synchronisation (maître/esclave)	-	-	-

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension	12-24V DC	12-24V DC	12-24V DC
Puissance Amp	4x2,5A ou 1x10A	1x10A	1x4A
Puissance 12V	4x60W ou 1x120W	1x120W	1x48W
Puissance 24V	4x120W ou 1x240W	1x240W	1x96W
Variation	PWM	PWM	PWM
Plage de variation	0-100%	10-100%	0-100%

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions (mm)	86x86x30mm	42x40x21mm	36mm x diam 23mm
Encastrement / installation	Boite à encastrer	-	Perçage 10mm
Poids (Kg)	0,11Kg	0,05Kg	0,05Kg
Finitions	Plastique Blanc/noir	Plastique Blanc	Acier noir
Câblage entrées/sorties	Borniers	Borniers	fil 30cm
Température de fonctionnement	-20/+50°C	-20/+50°C	-20/+50°C

ACCESSOIRES

Boosters compatibles 4x2A - 1x8A	MINI R	MINI R	MINI R
Boosters compatibles 4x4A - 1x16A	MAXI R	MAXI R	MAXI R
Boosters compatibles modulaires 4x4A - 1x16A	DR R	DR R	DR R

CONFORMITÉS

EN61347-1	EN61347-2-13	EN60950-1	EN55015	EN55022
EN61000-3-2	EN61000-3-3	EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11	EN61547	EN55024