

# PROFILÉS À ÉCLAIRAGE DIRIGÉ LINÉA 36



24V DC

36 W/m

De 2080  
à  
3370 lm/m

IRC>80

33 LEDS/m

✂  
3 cm

24°-48°  
ASYM

2200 K  
4000 K



- Nouvelle famille de profilés compacts, design et discrets équipés de circuits puissants.
- Grand choix de réflecteurs pour éclairer avec précision de manière directe ou indirecte
- Version saillie ou suspendue sur mesure de 15 à 200 cm, grandes longueurs possibles sans rupture
- Couleur de série noir ou blanc et en option toute RAL
- Vaste choix du contrôle en PWM 24V DC

# PROFILÉS À ÉCLAIRAGE DIRIGÉ LINÉA 36

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES					
Température de couleur	4000K	3000K	2700K	2400K	2200K
Flux mini	3370 lm/m	3120 lm/m	2600 lm/m	2080 lm/m	2340 lm/m
Efficacité mini	95 lm/W	86 lm/W	72 lm/W	58 lm/W	65 lm/W
IRC mini	93	91	91	97	91
Angles d'ouverture	24° / 48° / Rectangle 40x65° / Wallwasher				
Type de LED	CMS 3535 - BIN : 2-step MacAdam				
Nombre de Leds/m	33 Leds/m				
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES					
Puissance nominale	36 W/m				
Tension nominale	24V DC				
Variation	PWM				
Section admissible de câble	2x1mm <sup>2</sup>				
Longueur maxi de circuit	1 point alimentation 4m - 2 points alimentation 8m				
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES					
Largeur (en mm)	33 mm				
hauteur (en mm)	29 mm				
Longueur	De 152 à 1982 mm par pas de 30 mm				
Longueur hors tout	Longueur hors tout = Multiple de 30 mm + 6 mm (inclus 2 bouchons)				
IP	IP20				
IK	IK9				
Finition	Blanche ou noire				
Températures	Fonctionnement : -20 à +35°C   Contact : 55°C				
VERSIONS DISPONIBLES					
Boîtier en saillie	Fixation double face 3M <sup>®</sup> magnétique, sortie câble 20 cm sur un bouchon				
Boîtier suspendu	Kit de deux suspentes 2 m de câble, sortie câble 2 m sur une des deux suspentes				

Références des circuits	
Circuit 2200K 1 led 3cm	R360 2200
Circuit 2400K 1 led 3cm	R360 2400
Circuit 2700K 1 led 3cm	R360 2700
Circuit 3000K 1 led 3cm	R360 3000
Circuit 4000K 1 led 3cm	R360 4000

Références câblerie	
Câble HP 2x1,5mm <sup>2</sup> transparent, le ml monté	HP215T
Câble HP 2x1mm <sup>2</sup> rouge/noir, le ml monté	HP21RN
Câble HOSVWF 2x1mm <sup>2</sup> blanc, le ml monté	HO521B
Câble HOSRNF 2x1mm <sup>2</sup> noir, le ml monté	HO521B

Références des composants	
Réflecteur 1 led 3cm 24° (RDT 88%)	REFL3624
Réflecteur 1 led 3cm 48° (RDT 88%)	REFL3648
Réflecteur 1 led 3cm Rectangle 40x65° (RDT 85%)	REFL364065
Réflecteur 1 led 3cm Wallwasher (RDT 70%)	REFL36WAL
Profilé en aluminium blanc 2m	PL36B 2
Profilé en aluminium noir 2m	PL36N 2
Capot opalin 2m	PCOL36 2
Capot opalin 4m	PCOL36 4
Kit de bouchons obturés blancs	BPL36B
Kit de bouchons obturés noirs	BPL36N
Adhésif magnétique	ADMAG26
Kit de deux suspentes 2m de câble	SUSPCAB2

