

ENCASTRÉS DE SOL MINIATURES 0,8W MICRO 11



230 mA

0,8 W

De 12
à 40 lm

IRC>80

120°

3000 K

4000 K

Bleu



- Encastrés à très courte portée, idéal pour baliser ou éclairer marches, sols, niches et murs
- Ouverture à 120°
- Verre dépoli optionnel pour diminuer l'éblouissement

211221

Created® - 6/7 allée François Coli 06210 Mandelieu - France
www.created.com - +33 (0)4 88 60 44 44

ENCASTRÉS DE SOL MINIATURES 0,8W MICRO 11

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES			
Couleur	4000K	3000K	Bleu
Flux mini	40 lm	35 lm	12 lm
Efficacité mini	50 lm/W	44 lm/W	15 lm/W
IRC mini		80	
Ouverture		120°	
Orientation		Non	
Type de LED	LED CMS - BIN : 4-step MacAdam		
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES			
Puissance		0,8W	
Consommation		0,8W	
Courant		250 mA	
Variation		Non	
Température de fonctionnement		<50°	
Câblage	2m câble silicone noir (très fin)		
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES			
Finition	Corps alu, collerette Inox 316L - option thermolaquage sur mesure réf. FPCOLMICRO		
Dimensions (Øxh)	27x40 mm		
Poids	0,05 kg		
IP	IP67		
IK	IK10		
Pression	640 kg		
Matière	Aluminium		
Verre	Trempe 2 mm		
Fixation	Pot d'encastrement ABS fourni		
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Norme EMC	EN 55015:2019+A1:2007+A2:2009	EN 61547:2009	
Norme LVD			
Classe énergétique	Blanc : B	Bleu : D	

Collerette carrée			Réf 250mA		
4000K Blanc Naturel	40 lm	120°	MICRO2 C11 4000		
3000K Blanc Chaud	35 lm	120°	MICRO2 C11 3000		
Bleu	12 lm	120°	MICRO2 C11 B		

Collerette ronde			Réf 250mA		
4000K Blanc Naturel	40 lm	120°	MICRO2 R11 4000		
3000K Blanc Chaud	35 lm	120°	MICRO2 R11 3000		
Bleu	12 lm	120°	MICRO2 R11 B		

