















PCA124

Profilé aluminium droit



Profilé aluminium anodisé pour intégration des circuits flexibles à leds jusqu'à 11mm de largeur.
Compatibilité et montage avec les circuits en page 182.

Traitement anti-UV et anti-feu.

Tests au fil incandescent 850°C effectués selon les modalités de la norme NF EN 60 695-2-11: juillet 2011.

	PCA124/2	Profilé aluminium anodisé longueur 2m	 dim ext : 16 x 8mm dim int : 14,1 x 6,1mm
	XPTR124/2 XPTR124/10	Guide rigide 2m pour PTR124 / P45TR124 Guide rigide 10m pour PTR124 / P45TR124	 dim ext : 11 x 1mm
	PTR124/2 PTR124/5 PTR124/10 PTR124B/2 PTR124B/5 PTR124B/10	Tube de protection rigide transparent 2m Tube de protection rigide transparent 5m (à plat et rouleau) Tube de protection rigide transparent 10m (rouleau) Tube de protection rigide opalin 2m Tube de protection rigide opalin 5m (à plat et rouleau) Tube de protection rigide opalin 10m (rouleau)	 dim ext : 14 x 6mm dim int : 12 x 4,5mm
	PC124/2 PC124B/2 PC124B/5 PC124B/10	Capot polycarbonate transparent à clipser 2m Capot polycarbonate opalin à clipser 2m Capot polycarbonate opalin à clipser 5m (rouleau) Capot polycarbonate opalin à clipser 10m (rouleau)	
	VHB10B	Rouleau adhésif double face blanc 10m largeur 10mm	
	BPCA124	Bouchon obturé	
	SPCA124	Clips de fixation	 dim ext : 17,5 x 13,8mm

ASSEMBLAGE AVEC TUBE À GLISSER



ASSEMBLAGE AVEC CAPOT À CLIPSER

