
















PCA165

Profilé aluminium droit



Profilé aluminium anodisé pour intégration des circuits flexibles à leds jusqu'à 15mm de largeur.
Compatibilité et montage avec les circuits en page 182.

Traitement anti-UV et anti-feu.

Tests au fil incandescent 850°C effectués selon les modalités de la norme NF EN 60 695-2-11: juillet 2011.

	PCA165/2	Profilé aluminium anodisé longueur 2m	 dim ext : 21 x 10,2mm dim int : 19 x 8mm
	XPTR165/2	Guide rigide 2m pour PTR165	 dim ext : 15 x 1mm
	PTR165/2 PTR165/5 PTR165/10	Tube de protection rigide transparent 2m Tube de protection rigide transparent 5m (rouleau) Tube de protection rigide transparent 10m (rouleau)	 dim ext : 18,7 x 7,8mm dim int : 16 x 5mm
	PTR165B/2	Tube de protection rigide opalin 2m	
	PC165/2 PC165B/2 PC165B/5 PC165B/10	Capot polycarbonate transparent à clipser 2m Capot polycarbonate opalin à clipser 2m Capot polycarbonate opalin à clipser 5m (rouleau) Capot polycarbonate opalin à clipser 10m (rouleau)	
	VHB13B	Rouleau adhésif double face blanc 10m largeur 13mm	
	BPCA165	Bouchon obturé	
	SPCA165	Clips de fixation	 dim ext : 22 x 14mm

ASSEMBLAGE AVEC TUBE À GLISSER



ASSEMBLAGE AVEC CAPOT À CLIPSER

