



PRAM 14

Projecteur 4W



Projecteur à Led sur étrier

Matériaux : Corps aluminium peint gris aluminium RAL 9007 ou corten RAL 8028 - Verre trempé 5mm

Montage : Etrier de fixation en aluminium - Piquet de sol en option

Câblage : Projecteur pré-câblé avec 2m HO5RN-F 2x1mm² ou 3x0,75mm² suivant version

Type de leds : 1 Led de puissance BRIDGELUX 4W

Optique fixe : 15° / 36° / verre dépoli

Température / couleur : Blanc 4000K, 3000K, 2700K

Tension/Courant d'alimentation : 24VDC (Nécessite une alimentation vendue séparément) ou 230VAC

Variation : Projecteur variable en 24VDC avec un contrôleur

Consommation moyenne : 5,5W en 24VDC et 7W en 230VAC

Efficacité lumineuse moyenne : 131lm/W

Câblage : connexion de plusieurs projecteurs en parallèle

Dim (LxØxh) : 110x62x88mm

Poids : 0,58Kg

Température maximale du luminaire : <50°C

Plage de température de fonctionnement : -20° à +40°C


Conformités : Certification CE - EN60598


EN 55015: 2006+ A1: 2007+A2: 2009

EN 61547 : 2009

EN 60529: 1991 + A1: 2000 (IP67)



					24V DC 	230V AC 
	GRIS RAL 9007	4000K	15°	580lm	PRA14 WHD B15	PRA14 WHD B15 C
	GRIS RAL 9007	4000K	36°	580lm	PRA14 WHD B36	PRA14 WHD B36 C
	GRIS RAL 9007	3000K	15°	540lm	PRA14 WHW B15	PRA14 WHW B15 C
	GRIS RAL 9007	3000K	36°	540lm	PRA14 WHW B36	PRA14 WHW B36 C
	GRIS RAL 9007	2700K	15°	500lm	PRA14 WHWW B15	PRA14 WHWW B15 C
	GRIS RAL 9007	2700K	36°	500lm	PRA14 WHWW B36	PRA14 WHWW B36 C
	CORTEN RAL 8028	4000K	15°	580lm	PRM14 WHD B15	PRM14 WHD B15 C
	CORTEN RAL 8028	4000K	36°	580lm	PRM14 WHD B36	PRM14 WHD B36 C
	CORTEN RAL 8028	3000K	15°	540lm	PRM14 WHW B15	PRM14 WHW B15 C
	CORTEN RAL 8028	3000K	36°	540lm	PRM14 WHW B36	PRM14 WHW B36 C
	CORTEN RAL 8028	2700K	15°	500lm	PRM14 WHWW B15	PRM14 WHWW B15 C
	CORTEN RAL 8028	2700K	36°	500lm	PRM14 WHWW B36	PRM14 WHWW B36 C



Alimentations et accessoires :

Version 24VDC
ALE24/10

24VDC 10W IP66



Pour toutes autres alimentations se reporter au chapitre ENERGIE

PRAM15VD

Verre dépoli



HO521N

Câblage sur mesure HO5RFF 2x1mm² (m)



HO53G075N

Câblage sur mesure HO5RNF 3x0,75mm² (m) - modèle C



PIC1

Piquet 170mm de fixation au sol, finition gris

PIC1M

Piquet 170mm de fixation au sol, finition corten



TIGA / TIGM

Tige pour Projecteur (page124)

CE2/415

Connecteur étanche 1 entrée vers 1 sortie 4x1.5mm²



CE3/415

Connecteur étanche 1 entrée vers 2 sorties 4x1.5mm²

