




PEA124

Profilé aluminium droit

Profilé aluminium anodisé encastrable pour intégration des circuits flexibles à leds jusqu'à 11mm de largeur.
Compatibilité et montage avec les circuits en page 183.


Traitement anti-UV et anti-feu.

Tests au fil incandescent 850°C effectués selon les modalités de la norme NF EN 60 695-2-11: juillet 2011.



PEA124/2

Profilé aluminium anodisé longueur 2m
Dim. encastrement : larg. 18,4mm / prof 13mm




dim ext : 24,3 x 14,4mm
dim int : 14,5 x 10,5mm



XPTR124/2
XPTR124/10

Guide rigide 2m pour PTR124 / P45TR124
Guide rigide 10m pour PTR124 / P45TR124




dim ext : 11 x 1mm



PTR124/2
PTR124/5
PTR124/10

Tube de protection rigide transparent 2m
Tube de protection rigide transparent 5m (à plat et rouleau)
Tube de protection rigide transparent 10m (rouleau)



dim ext : 14 x 6mm
dim int : 12 x 4,5mm

PTR124B/2
PTR124B/5
PTR124B/10

Tube de protection rigide opalin 2m
Tube de protection rigide opalin 5m (à plat et rouleau)
Tube de protection rigide opalin 10m (rouleau)



PC124/2
PC124B/2
PC124B/5
PC124B/10

Capot polycarbonate transparent à clipser 2m
Capot polycarbonate opalin à clipser 2m
Capot polycarbonate opalin à clipser 5m (rouleau)
Capot polycarbonate opalin à clipser 10m (rouleau)



VHB10B

Rouleau adhésif double face blanc 10m largeur 10mm



BPEA124

Bouchon obturé

ASSEMBLAGE AVEC CAPOT À CLIPSER

