

# RÉHAUSSES DE PROJECTEURS TIGA/TIGM



- Réhausse pour un ou deux projecteurs (PRAM-S ou PRAM-M) pour éclairer des sujets ou massifs de petites tailles
- Deux tailles disponibles 25 ou 55 cm
- Socle à visser
- Piquet optionnel

## RÉHAUSSES DE PROJECTEURS TIGA/TIGM

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES				
Type	1 projecteur hauteur 25cm	1 projecteur hauteur 55cm	2 projecteur hauteur 25cm	2 projecteur hauteur 55cm
Finition	Gris alu (RAL 9007) ou Corten (RAL 8028) option thermolaquage sur mesure			
Réglage des projecteurs	2 axes	2 axes	2 axes	2 axes
Dimensions de la tige (Øxh)	Ø20 x 250 mm	Ø20 x 524 mm	Ø20 x 250 mm	Ø20 x 536 mm
Diamètre de l'embase	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm
Poids (hors projecteur)	0,2 kg	0,3 kg	0,2 kg	0,3 kg
IP	IP65	IP65	IP65	IP65
Passage des câbles	Intérieur de la tige	Intérieur de la tige	Intérieur de la tige	Intérieur de la tige
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Fixations Optionnelles		Piquets en plastique : Réf. PIC4M (Corten)		

GRIS RAL 9007	Réf 1 proj.	Réf 2 proj.
55 cm à monter	TIGA1/55	TIGA2/55
55 cm montée	TIGA1/55MONT	TIGA2/55MONT
CORTEN RAL 8028	Réf 1 proj.	Réf 2 proj.
25 cm à monter	TIGM1/25	TIGM2/25
25 cm montée	TIGM1/25MONT	TIGM2/25MONT
55 cm à monter	TIGM1/55	TIGM2/55
55 cm montée	TIGM1/55MONT	TIGM2/55MONT

