

ENCASTRÉS DE SOL NUMÉRIQUES 24 À 29W ESIO XXL DMX



24/36V
DC DMX

De 24
à
29 W

De 725
à
1372 lm

IRC>80

17°-52°



2700 K
6500 K



- Encastrés de sol numérique à moyenne et grande portée pour un éclairage dynamique (blanc-chaud/blanc-froid)
- Contrôle en DMX pour les installations simples à complexes
- Alimentation et contrôle par un seul câble hybride

211221

Created® - 6/7 allée François Coli 06210 Mandelieu - France
www.created.com - +33 (0)4 88 60 44 44

ENCASTRÉS DE SOL NUMÉRIQUES 24 À 29W

ESIO XXL DMX

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES			
Couleur	2700 K / 6500 K	RVB + 3000 K	RVB + 4000 K
Flux mini	1372 lm / 1560 lm	1092 lm / 725 lm	1092 lm / 790 lm
Efficacité mini	122 lm/W	62 lm/W	62 lm/W
IRC mini	92	80	80
Ouverture	17° ou 52°	30°	30°
Type de LED	COB - BIN : 3-step MacAdam		
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES			
Puissance	24V DC - 2x12W	24V DC > Rouge 6,7W - Vert 7,4W - Bleu 7,2W - Blanc 6,7W = 28W 36V DC > Rouge 6,8W - Vert 7,9W - Bleu 7,6W - Blanc 6,8W = 29W	
Consommation	19W* (@full)	28.5W (@full)	
Tension	36V DC	24/36V DC	24/36V DC
Variation	DMX / RDM	DMX / RDM	DMX / RDM
Température de fonctionnement	<50°	<50°	<50°
Câblage	2 m câble hybride (éclaté) 1 paire DMX + 2x2 mm² 24/36V DC option sur mesure, le mètre réf. DMX22MONT		
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES			
Finition	Corps noir, collerette Inox 316 L		
Options	Thermolaquage sur mesure réf. FPCOLXXL - Collerette laiton ronde réf. COLXXLRL ou carré réf. COLXXLCL		
Dimensions (Øxh)	175x230 mm		
Poids	2,6 kg		
IP	IP67		
IK	IK09		
Pression	1000 kg		
Matière	Aluminium		
Verre	Trempé 8 mm - Option dépoli réf. ESIOXXLVD		
Fixation	Pot d'encastrement ABS fourni - le pot supplémentaire réf. ESIOXXLPE		
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Norme EMC	EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013	EN 55015:2013:2015	EN 61547:2009
Norme LVD	EN 60598-1:2015	EN 60598-2-13:2006	EN 60529:1991+A1:2000 (IP67)
Classe énergétique	Blanc dynamique : A++	RVB + Blanc : A	

* bridage électronique lorsque les blancs sont au maximum

Collerette carrée				Collerette ronde			
		Réf 24/36V DC+DMX				Réf 24/36V DC+DMX	
2700/6500K	1372/1560 lm	17° (RDT 83%) 52° (RDT 80%)	EXXLC 24 2765 17 DMX EXXLC 24 2765 52 DMX	2700/6500K	1372/1560 lm	17° (RDT 83%) 52° (RDT 80%)	EXXLR 24 2765 17 DMX EXXLR 24 2765 52 DMX
RVB + 3000K	1090/725 lm	30° (RDT 83%)	EXXLC 29 RVB3000 30 DMX	RVB + 3000K	1090/725 lm	30° (RDT 83%)	EXXLR 29 RVB3000 30 DMX
RVB + 4000K	1090/790 lm	30° (RDT 83%)	EXXLC 29 RVB4000 30 DMX	RVB + 4000K	1090/790 lm	30° (RDT 83%)	EXXLR 29 RVB4000 30 DMX

